



**GRANDEX.**

**Instrukcja konserwacji  
i użytkowania**



**ARCHITYPE**  
more than stone

Grandex to kompozyt mineralno-akrylowy, którego najważniejsze cechy to wysoka higiena i trwałość. Jednocześnie Grandex wyróżnia się estetyką i walorami dekoracyjnymi.

Płyty mineralno-akrylowe Grandex służą do wykonywania blatów i parapetów, wbudowanych zlewów, paneli ściennych oraz innych mebli i detali wnętrz.

Niniejsza instrukcja zawiera podsumowanie podstawowych zasad pielęgnacji wyrobów z kompozytu mineralno-akrylowego marki Grandex. Przestrzeganie tych zasad w codziennym użytkowaniu zapewni trwałość i doskonały wygląd powierzchni płyt.

### **Zalecenia dotyczące użytkowania powierzchni Grandex**

- Nie zaleca się przygotowywania potraw bezpośrednio na blacie, przy użyciu noży i innych ostrych przedmiotów – siekać itp. Chroń powierzchnię blatu deskami do krojenia.
- Należy uważać, aby nie używać ostrych lub ściennych przedmiotów na powierzchniach Grandex.
- Lekkie zarysowania, kurz i naturalne zużycie, są mniej widoczne na jasnych, piaszczystych powierzchniach niż na ciemniejszych, jednolitych kolorach.
- Należy unikać umieszczania garnków, patelni, czajników i innych przegrzanych naczyń w zlewie lub bezpośrednio na blacie. Należy pamiętać, aby w zlewie używać podkładek izolacyjnych i maty ochronnej.
- Nie wlewać wrzących płynów bezpośrednio do zlewu, jeśli jest taka konieczność, należy wpuścić do zlewu trochę zimnej wody. Pomoże to uniknąć szoku termicznego, który może uszkodzić zlew.
- Upewnić się, że gorące naczynia nie wystają poza granice płyty grzewczej i nie mają bezpośredniego kontaktu z powierzchnią blatu.
- Przypadkowo rozlane agresywne chemikalia (np. Silne kwaśne płyny do czyszczenia kanalizacji, środki do czyszczenia piekarników i pieców z chlorkiem metylenu, acetonem i innymi podobnymi substancjami) na Grandex, należy natychmiast zmyć wodą z mydłem i dużą ilością wody. Pozostawienie chemikaliów na dłuższy czas, może spowodować uszkodzenie powierzchni.
- Wrząca woda jest niebezpieczna dla powierzchni Grandex - po niej mogą pojawić się mikropęknięcia i jasne plamy.

### **Codzienna pielęgnacja powierzchni Grandex.**

Kompozyt mineralno-akrylowy Grandex nie posiada porów i mikropęknięć, a wszelkiego rodzaju zabrudzenia i wilgoć nie wnikają do środka. Brud, tłuszcz i inne zanieczyszczenia domowe pozostają na powierzchni i można je łatwo usunąć gąbką i zwykłymi łagodnymi detergentami. Zaleca się jednak natychmiastowe usunięcie wszelkich zabrudzeń i wycieków, zwłaszcza kolorowych, z powierzchni za pomocą flaneli lub innej miękkiej szmatki. W przypadku pojawienia się trudnych do usunięcia plam z jodu, brylantowej zieleni, tuszu, jasnego soku z owoców i warzyw itp., należy skorzystać z rozdziału „Zalecenia dotyczące usuwania trudnych plam.

## **Pielęgnacja zlewozmywaków firmy Grandex.**

- Powierzchnie zlewów należy czyścić przynajmniej raz w tygodniu.
- Do usunięcia resztek tłuszczu i olejów roślinnych, należy użyć domowych środków czyszczących, detergentu lub specjalnego akrylowego środka czyszczącego.
- Mocno zabrudzone powierzchnie zlewozmywaków czyści się mieszaniną domowego wybielacza\* i wody (rozcieńczony 3:1). Uzyskaną mieszaninę należy równomiernie nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię gąbką lub sprayem i pozostawić na kilka godzin. Upewnić się, że mieszanina czyszcząca\* nie pozostaje na powierzchni dłużej niż 8 godzin. Dobrze spłukać obrobioną powierzchnię dużą ilością wody i wytrzeć do sucha ściereczką.
- Przy czyszczeniu proszę korzystać się z rękawic ochronnych.

## **Wskazówki dotyczące usuwania trudnych plam kawa, kakao, herbata, czekolada, sok z cytryny, ocet, owoce, warzywa, ketchup**

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wybielacz\* z wodą w proporcji 3:1 (3 części wybielacza i 1 część wody) i nanieść go na plamę. Należy pamiętać, aby po skończonej pracy dokładnie umyć obszar dużą ilością letniej wody. W przeciwnym razie na powierzchni mogą pozostawać białe plamy.

## **Tłuszcz, olej roślinny**

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie przemyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- Umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie osuszyć całą powierzchnię.

## **Ślady twardej wody, mydła**

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie przemyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.
- Plamy z twardej wody i mydła można usunąć za pomocą zwykłego domowego środka do usuwania kamienia.
- Umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie osuszyć całą powierzchnię.

Drobne zadrapania, pyłki, krem do butów, przypalenie papierosa, flamaster, marker, tusz

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wybielacz\* z wodą w proporcji 3:1 (3 części wybielacza i 1 część wody) i nanieść go na plamę. Należy pamiętać, aby po skończonej pracy dokładnie umyć obszar dużą ilością letniej wody. W przeciwnym razie na powierzchni mogą pozostawać białe plamy.

### **Czerwone wino, krew, perfumy**

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wybielacz\* z wodą w proporcji 3:1 (3 części wybielacza i 1 część wody) i nanieść go na plamę. Należy pamiętać, aby po skończonej pracy dokładnie umyć obszar dużą ilością letniej wody. W przeciwnym razie na powierzchni mogą pozostawać białe plamy.

### **Lakier do paznokci**

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie przemyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- W razie potrzeby użyć zmywacza do paznokci\*, który nie zawiera acetonu. Zwilżyć ściereczkę zmywaczem i wytrzeć plamę.
- Umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie osuszyć całą powierzchnię.

### **Rdza**

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie przemyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- W razie potrzeby nałożyć niewielką ilość preparatu do czyszczenia metalu lub usuwania rdzy na szmatkę i przetrzeć zabrudzoną powierzchnię.
- Umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i dokładnie osuszyć całą powierzchnię.

## Jod, pleśń

- Wytrzeć poplamiony obszar żelem lub płynnym detergentem\* (np. Cif, Mr. Muscle). Dokładnie umyć powierzchnię dużą ilością ciepłej wody i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
- Jeśli plama jest nadal widoczna, należy nałożyć łagodną ścierną pastę czyszczącą\* i wcierać delikatnymi, okrężnymi ruchami.
- W razie potrzeby rozcieńczyć wybielacz\* z wodą w proporcji 3:1 (3 części wybielacza i 1 część wody) i nanieść go na plamę. Należy pamiętać, aby po skończonej pracy dokładnie umyć obszar dużą ilością letniej wody. W przeciwnym razie na powierzchni mogą pozostawać białe plamy.

## Naprawa produktów marki Grandex

Jeśli nie możesz samodzielnie usunąć plamy, skontaktuj się z centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy. Kompozyt mineralno-akrylowy Grandex jest łatwy w konserwacji. Jeśli powierzchnia Grandexu zostanie uszkodzona podczas pracy, można ją naprawić. Zwróć się o pomoc do certyfikowanych przetwórców płyt mineralno-akrylowych firmy Grandex.

*\* Przed właściwym zastosowaniem każdego środka czyszczącego, należy przeprowadzić próbę na niewidocznym fragmencie płyty. Sprawdzić działanie produktu na kolor i strukturę materiału. Jeżeli efekt jest właściwy, można przystąpić do dalszych czynności.*



**ARCHITYPE**  
more than stone

architype.pl

